



## FH 2040

## Furanik Döküm Ba layıcı Reçine Sertle tiricisi

### Ürün Tanımı:

: LeMAFUR serisi Fenol-Formaldehit / Furfuril Alkol, Üre-Formaldehit / Furfuril Alkol tipi furanik döküm ba layıcı reçinelerini sertle tirmek için mü teri ihtiyacına göre özel olarak formüle edilmi , de i ik oranlarda organik / inorganik asitlerin karı mından meydana gelen solusyondur.

Görünü : Sarıdan kahverengiye, berrak sıvı

Yo unluk : ~ 1,28 gr/cm<sup>3</sup>

### Uygulama

: LeMAFUR Furanik Döküm Ba layıcı Sisteminin tamamlayıcısı olan FH 2040 kı aylarında veya kısa kürleme süresi gerektiren uygulamalar için formüle edilmi tir.

### Tavsiye Edilen

#### Kullanım Oranları

: Döküm kumunun kalitesi ve beklenen mukavemete ba lı olarak;  
% 0,6 – 1,8 (kuma göre, a ırlıkça) LeMAFUR serisi ba layıcı reçine,  
% 30 - 50 (reçineye göre, a ırlıkça) FH serisi sertle tirici.

### Sa lık ve Güvenlik

: FH 2040, organik asit solusyonudur ve asidik karakteriyle a ındırıcı etkisi vardır. Dikkatle kullanılmalıdır. Kauçuk eldiven, koruyucu gözlük, tulum giyilmelidir. Bula n cilt bol su ile yıkanmalı, koruyucu krem sürülmelidir. Göze teması durumunda göz kapakları açık tutularak en az 15 dakika yıkanmalı, medikal yardım alınmalıdır.

### Depolama

: Depolama süresi , kapalı ambalaj ve 20 °C ortam sıcaklı ında 12 aydır.

Hazırlama Tarihi: 05.05.2010

Revizyon :0

Sayfa 1/1

